

# Pianki techniczne

## Materiał

materiał piankowy zarówno o otwartych jak i zamkniętych porach, struktura napromieniowana, drobnoziarnista i gruboziarnista  
Odporny na warunki atmosferyczne i starzenie, a także bezwonny i nietoksyczny.

Dostępne w różnych kolorach i gęstościach. Odporny na temperaturę do 80 ° C.

Pianka filtrująca od 10 - 100 ppi.

## Formy dostawy

Płyty, kule, rolki, uszczelnienia, taśmy zamywające, szwamki ręczne, gąbka ochronna dla celów transportowych i półfabrykaty profilowe.

Podwajanie za pomocą innych materiałów takich jak włóknina ścienna, guma gąbczasta, kauczuk komórkowy

Wymiar standardowy: 2000 mm x 1000 mm

W przypadku produktów wykonanych na zamówienie zgodnie ze specyfikacją, wynikające z tego koszty oprzyrządowania zostaną doliczone proporcjonalnie.

## Dane techniczne

W przypadku zainteresowania naszymi produktami udostępniamy próbki i arkusze danych. Różnice w wielkości porów, rodzaju porów, kolorze i miękkości, a także zmiany wynikające z nowej wiedzy chemicznej i technologicznej, są zastrzeżone.

